



2024 NEO's Delivery





NEO's Delivery

Der zuverlässige Partner für Ihr Geschäft

Der NEO's Delivery kombiniert die bekannte Qualität und Zuverlässigkeit von Yamaha mit modernem Design und dem neuesten elektrischen Antriebssystem. Ausgestattet mit zwei Batterien mit einer Reichweite von bis zu 68 km* ist er bereit, Ihre Produkte auf die sanfteste, leiseste und effizienteste Art und Weise auszuliefern – und das ohne Emissionen! NEO's Delivery wird in zwei schlichten und effektiven Farben angeboten, die seinen unaufdringlichen und doch starken Charakter perfekt widerspiegeln: Milky White und Midnight Black.

*Getestet in WMTC Klasse 1 im STD-Modus, Batterie voll geladener bei einer Temperatur von 25°C.



Milky White



Midnight Black

- ✓ Nebenmontierter bürstenloser Elektromotor mit Direktantrieb – Führerscheinklasse AM
- ✓ Kein Kraftstoff
- ✓ Geringer Wartungsaufwand – Niedrige Gesamtbetriebskosten
- ✓ Wendig, komfortabel und einfach zu bedienen
- ✓ Einfaches, kompaktes und universelles Styling mit hochfestem Fahrgestell
- ✓ Universelle Fahrposition für jede Fahrergröße und -Erfahrung
- ✓ 2 herausnehmbare 50,4V/19,2A Yamaha Lithium-Ionen-Batterien. Gewicht je Batterie: 8 kg
- ✓ 8 Stunden volle Ladezeit mit Standard-Ladegerät
- ✓ Rückwärtsgang
- ✓ Optionaler doppelter Seitenständer
- ✓ Standard: Seitenständer und Mittelständer
- ✓ Ladekapazität des Heckträgers 30 kg
- ✓ Leichte 13 Zoll-Gussräder und Reifen mit geringem Widerstand, KYB-Vorderradgabel mit korrosionsbeständigen, vernickelten Innenrohren
- ✓ Abnehmbare Hinterradfelge für einfachen Reifenwechsel
- ✓ Wählbare Fahrmodi für verschiedene Fahrbedingungen
- ✓ Konnektivität über die MyRide Smartphone-App von Yamaha
- ✓ Kompakte und leicht ablesbare LCD-Instrumententafel
- ✓ Intelligentes schlüsselloses Schließsystem
- ✓ Geräumiger Trittbrettbereich

Die Lieferbox wurde nur für das Fotoshooting verwendet. Yamaha Motor Europe verkauft oder liefert keine Lieferboxen.



Entwickelt für den professionellen Einsatz

Die NEO's Delivery-Version ist für die Arbeit gemacht. Der integrierte Heckträger, der den Soziussitz ersetzt und der bis zu 30 kg tragen kann, verkürzt die Gesamtlänge des NEO's Delivery und macht ihn in der Innenstadt wendiger. Für den Fall, dass der Fahrer in eine Sackgasse gerät, hilft der Rückwärtsgang dem Fahrer, sich auch bei voller Beladung schnell wieder heraus zu manövrieren.

Die beiden herausnehmbaren Lithium-Ionen-Batterien befinden sich unter der hochklappbaren Sitzbank. Sie sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt** und können zum Aufladen im Fahrzeug verbleiben, oder einfach herausgenommen und an jeder verfügbaren Steckdose aufgeladen werden. Der optionale Doppelseitenständer ermöglicht es dem Fahrer, den NEO's Delivery auf beiden Seiten des Rollers stehend abzustellen. Dies reduziert das Risiko des Umkippens und ermöglicht ein schnelles Abstellen des Fahrzeugs.

Der leistungsstarke elektrische Nabenmotor garantiert niedrige Betriebskosten aufgrund des geringen Wartungsbedarfs. Der Zugang zu gesperrten Innenstädten ist kein Problem. Der NEO's Delivery hat keine Auspuffemissionen und ist daher in der wachsenden Zahl von Ultra-Niedrig- und Null-Emissions-Zonen in europäischen Städten erlaubt! Sobald Sie mit dem NEO's Delivery losfahren, werden Sie seine sanfte Kraftentfaltung spüren. Das hohe Drehmoment ist direkt verfügbar, was den Fahrer bei häufigen Lieferstopps unterstützt.

Professionelles Erscheinungsbild

Der NEO's Delivery's repräsentiert Ihr Unternehmen auf professionelle und freundliche Weise.

Sein klares und stilvolles Design wird durch eine elegante Verkleidung mit aufrechter Sitzposition und minimalen Überhängen vorne und hinten geprägt. Das verleiht ihm einen unverwechselbaren Charakter.

Die kompakte Karosserie weist weiche, abgerundete Formen auf, die das entspannte Fahrgefühl und den leicht zu fahrenden Charakter dieses extrem leisen, emissionsfreien Rollers vermitteln. Die beiden hellen Voll-LED Scheinwerfer verleihen dem Roller durch die umfassenden weißen Lichtringe das gleiche ikonische Gesicht wie beim Original NEO's.

Neben dem ästhetisch ansprechenden Design verfügt der NEO's Delivery auch über praktische Details, die seine Rolle als Lieferroller unterstreichen. Gummileisten, die an den Kanten des Fußraums angebracht sind, verleihen dem NEO's nicht nur ein stilvolles Äußeres, sondern sie schützen auch vor kleineren Stößen und Kratzern und dienen der Abdeckung verschiedener Befestigungselemente, um eine glattere Oberfläche zu bieten.

**Die Lithium-Ionen-Batterien des NEO's haben eine hohe Leistungsfähigkeit für 10.000 km / 2 Jahre

Technische Daten

NEO's Delivery	
Motor	
Typ des Elektromotors	Wechselstrom-Synchronmotor
Nennleistung	2,3 kW (3,1 PS) bei 424/min
Leistung	2,5 kW (3,4 PS) bei 400/min
Drehmoment	136,0 Nm bei 50/min
Batterietyp	Lithium-Ionen
Batteriespannung, Kapazität	50,4 V, 19,2 Ah (5HR)
Gesamtzahl der installierten Batterien	2
Befestigung der Batterie	Abnehmbar
Reichweite der ersten Batterie im STD Modus (WMTC Klasse 1)	37 km
Reichweite der ersten Batterie im Eco-Modus (WMTC Klasse 1)	38,5 km: Diese Reichweite kann je nach Gelände, Fahrstil und Batterieverschleiß unterschiedlich sein.
Reichweite mit erster und zweiter Batterie	68 km: Diese Reichweite kann je nach Gelände, Fahrstil und Batterieverschleiß unterschiedlich sein.
Batteriegewicht	8,0 kg
Batteriegröße	360 mm (L) x 215 mm (B) x 105 mm (H)
Energieverbrauch (WMTC Klasse 1)	31 Wh/km
Typ des Ladegeräts	Wandladergerät 220 V, Wechselspannung, Ausgang 58,8 V, 3 A
Ladedauer: (0–100 %)	8 Stunden: Die Ladezeit kann je nach Ladeumgebung variieren
Ladedauer: (20–80 %)	4 Stunden: Die Aufladezeit kann je nach Einsatzbedingungen und Akkverschleiß Änderungen unterliegen.
Fahrwerk	
Rahmenbauart	Unterzug
Lenkkopfwinkel	25°30'
Nachlauf	84 mm
Federung vorn	Telegabel
Federweg vorn	90 mm
Federung hinten	Schwinge
Federweg hinten	80 mm
Bremse vorn	Hydraulische Scheibenbremse, Ø 200 mm
Bremse hinten	Trommelbremse, Ø 130 mm
Reifen vorn	110-70-13M/C 48P (schlauchlos)
Reifen hinten	130-70-13M/C 63P (schlauchlos)
Abmessungen	
Gesamtlänge	1.875 mm
Gesamtbreite	695 mm
Gesamthöhe	1.120 mm
Sitzhöhe	795 mm
Radstand	1.305 mm
Bodenfreiheit	135 mm
Fahrzeuggewicht (ohne Batterie)	90 kg
Stauraum-Kapazität	1 Helm
Verkleidung	Vollverkleidung

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden, um den nationalen Vorschriften und Gesetzen gerecht zu werden.





www.yamaha-motor.de

YOU YAMAHA MOTOR
EXPERIENCE

YOU YAMAHA MOTOR
SERVICES

Folge uns auf:



Yamaha Partner

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.

Niederlassung Deutschland,
Geschäftsbereich Motorisierte Produkte
Postfach 21 06 53, 41432 Neuss
Germany

YAMAHA
GENUINE
Parts & Accessories

YOU YAMAHA MOTOR
FACTORY
WARRANTY

Trage stets einen Helm, Augenschutz sowie Schutzbekleidung. Yamaha möchte, dass Du immer sicher fährst, andere Fahrer respektierst und die Umwelt schonst. Yamaha behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sie können auch gemäß bestimmter Voraussetzungen und Verhältnisse variieren. Für weitere Details kontaktiere bitte deinen autorisierten Yamaha Partner.

2024_DL1_NEODEL_UM_EU-EN_PRINT